

TRAPPE DE VISITE ACOUSTIC-LINE

Modèle F2 AA - pour cloisons / plafonds en plaques de plâtre, parement

Contrôlé conformément à :

la norme EN ISO 10140-2:2010 (Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction — Partie 2 : Mesurage de l'isolation au bruit aérien) la norme DIN EN 12207 (certificat « Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification »)


La trappe de visite invisible permet un montage affleurant et est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre de 2 x 12,5 mm. L'ouvrant est pourvu au revers d'une structure acoustique spéciale et peut être facilement enlevé.

La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. La trappe de visite est facilement utilisable, tant en cloison qu'en plafond (sur lequel il ne faut pas marcher). 2 joints spéciaux sont montés dans l'interstice de 2,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Ceux-ci protègent des bruits aériens élevés et garantissent un raccord hermétique de la trappe de visite. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).



FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande.



AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des plafonds et cloisons en plaques de plâtre
- Trappe de visite invisible
- Indice d'affaiblissement acoustique élevé
- Ouvrant démontable



ACOUSTICLINE



NOTRE MODÈLE ACOUSTIC-LINE F2 AA RÉPOND AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION ACOUSTIQUE ALLANT JUSQU'À 42 DB

DOMAINES D'APPLICATION

Montage affleurant dans des cloisons et plafonds en plaques de plâtre répondant aux exigences élevées en matière de protection acoustique conformément à la norme EN ISO 10140-2:2010.

Certificat « étanche à l'air et à la poussière » conformément à la norme EN 12207.

- dans des cloisons en plaques de plâtre répondant aux exigences en matière de protection acoustique
 - dans plafonds en plaques de plâtre répondant aux exigences en matière de protection acoustique
- Également disponible en modèle F3 pour carrelage

DIMENSIONS

La trappe de visite Acoustic-Line (modèle F2 AA) est disponible dans les dimensions standard suivantes :

Modèle F2 AA	Dimensions en mm	
	A	B
AA200200D250	200	200
AA300300D250	300	300
AA400400D250	400	400
AA500500D250	500	500
AA600600D250	600	600

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal