

# TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU

## Modèle F5 - 30 BMW - pour murs massifs | EI30



### Classification européenne :

conformément à la norme EN 13501-2

(classification par test de résistance au feu)


La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre. Chacun des cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial.

La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Un joint coupe-feu (intumescence) est monté en périphérie dans l'interstice de 1,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »). À l'aide des équerres de fixation murale incluses dans la livraison, la trappe de visite peut être fixée dans le mur massif.



### FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande (voir certificat pour les dimensions minimales et maximales).



Exemple EI30 avec PPF  
épaisseur 25 mm  
D = 57 mm

### DOMAINES D'APPLICATION

- dans des murs massifs
- pour toutes les constructions en murs massifs

### DIMENSIONS

La trappe de visite coupe-feu EI30 est disponible dans les dimensions standard suivantes :

Les dimensions A et B sont comme suit :

- |                |                |                                      |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| ■ 200 x 200 mm | ■ 400 x 400 mm | ■ 600 x 600 mm                       |
| ■ 300 x 300 mm | ■ 500 x 500 mm | ■ Test effectué jusqu'à 800 x 800 mm |

La dimension D ne varie pas. La dimension C correspond à l'épaisseur de parement.

### AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des murs massifs
- Convient également pour pose de carrelage ou d'enduit

### SERRURES

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>FS</b> | Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche |
| <b>Z</b>  | Serrure à came batteuse avec clé                   |
| <b>PZ</b> | Serrure à pêne dormant avec rosette en métal       |



Voir la vidéo  
de montage