TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU

Modèle F6 - BD60 - pour plafonds en plaque de plâtre | El60





Classification européenne :

conformément à la norme EN 13501-2 (classification par test de résistance au feu)


La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre Fireboard. Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial.

La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Un joint (intumescent) coupe-feu est monté en périphérie dans l'interstice de 2,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe de visite.









DOMAINES D'APPLICATION

Faux plafonds coupe-feu en plaque de plâtre El60

La trappe de visite coupe-feu est disponible dans les dimensions standard suivantes. Les dimensions A et B sont

■ 400 x 400 mm

■ 500 x 500 mm




■ 600 x 600 mm

jusqu'à 800 x 800 mm

■ Test effectué

FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande (voir certificat pour les dimensions minimales et maximales).



Exemple El60 avec Fireboard de 30 mm C = 30 mm | D = 25 mm | E = 40 mm

FS Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche

La dimension C correspond à l'épaisseur de parement.

- Serrure à came batteuse avec clé
 - Serrure à pêne dormant avec rosette en métal

SERRURES

DIMENSIONS

comme suit: ■ 200 x 200 mm

■ 300 x 300 mm

Les dimensions D et E ne varient pas.

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des plafonds en plaques de plâtre

