

TRAPPE DE VISITE POUR MURS/PLAFONDS MASSIFS

Modèle MW/MWS- trappe de visite avec panneau intérieur en plaques de plâtre pour murs et plafonds massifs



MW




convient pour un montage en plafond et ouverture latérale en cloison

MWS

La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre de 12,5 mm et fermetures à ressort (« pousser-lâcher »). Chacun des cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial.

La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Interstice de 1,5 mm entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »). Ce modèle a été conçu spécialement pour une utilisation en murs et plafonds massifs. La trappe de visite peut être montée à fleur. Sur demande elle peut être réalisée pour être carrelée ou bien enduite.



C = standard 60 mm
C = dimensions spéciales jusqu'à 70 mm, selon l'épaisseur de l'ouvrant



MW



MWS



MW



MWS

DOMAINES D'APPLICATION

Murs et plafonds massifs

DIMENSIONS

Il s'agit de fabrications sur mesure, fabriquées exactement selon les données transmises par le client.

SERRURES

La trappe de visite peut être équipée des serrures suivantes :

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal
- SD** Serrure à fente
- H** Serrure à clé Allen
- P** Serrure à clé Allen avec goupille de sécurité

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Cadre solide en aluminium
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des murs et plafonds massifs
- Version pour pose de carrelage ou d'enduit à la charge du client



Voir la vidéo de montage